Solar Energy
westech
make energy efficient

Beko X-Clean

Kraftreiniger - Konzentrat

Datenblatt

Merkmale

- Stark wirkendes Konzentrat
- Universeller Reiniger und Entfetter
- Aromaten- und CKW-frei
- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO - EG-Nr. 648/2004)
- Ohne Scheuermittel
- Auch für Hochdruckreiniger geeignet

Verarbeitungsvorteile

- Entfernt Verunreinigungen durch Schmutz, Öl, Insekten, Fettfilme, Wachs, Klebstoffreste, Kochrückstände usw.
- Gut und ohne Rückstände abspülbar
- Ersetzt in den meisten Fällen Reiniger mit starkem Lösemittel

Anwendungsbereiche

- Zum rückstandsfreien Reinigen von Kunststoff, Gummi, Fliesen, Glas, Rollladen, Kunststofffenstern, Gewebe und vielen weiteren Oberflächen
- In Kombination mit einem Hochdruckreiniger zur Karrosserie-Reinigung, Teppichreinigung, Smog-Entfernung an Häuserwänden, Insektenbeseitigung, zum Anlösen von Teerrückständen, Bitumen usw.
- In Kombination mit beko Snow zur Beseitigung von bereits ins Material eingezogenen Öl- oder Fettrückständen

Einsatzbereich

- KFZ-Handwerk
- Druckgewerbe
- Industriebetriebe
- Malerhandwerk
- Gastronomie
- Reinigungsdienste

Verarbeitung

beko X-Clean Kraftreiniger gemäß Tabelle auf der Flasche verdünnen und z. B. mit einem Sprüher auftragen. ½ - 5 Minuten einwirken lassen, je nach Grad der Verschmutzung und Beschaffenheit des verschmutzten Materials, anschließend mit einem Tuch abwischen oder mit beko Snow absorbieren. Danach mit reichlich Wasser abspülen.

Verträglichkeitstest an verdeckter Stelle durchführen.

Mischtabelle

Anwendung	Verdünnung
Motoren, LKW-Planen, Ölflecken, Werkzeuge, Maschinen, Rasenmäher, Motorsägen, HPL-Platten, Backöfen etc.	1:3
Rollladen, Heizkörper, Fliesen, Kochflächen, Schiffskörper, Gewebe, Backformen etc.	1:8
Scheiben, Fußböden, WC, Tapeten, Kunststoffteile, Gartenmöbel, verchromte Teile, Computer, Fahrräder, Wohnwagen, Schlauchboote etc.	1:20
Karosserie-Reinigung, Insektenbeseitigung, Teppichreinigung, Smog-Beseitigung an Hauswänden, Anlösen von Teerrückständen usw.	Hochdruckreiniger

Hinweise

- Konzentrat nicht zerstäuben
- Empfindliche Oberflächen (z. B. Gewebe, Teppiche) auf Farbechtheit prüfen
- Um Reaktionen mit der Oberfläche zu vermeiden, darf beko X-Clean nicht antrocknen
- Nicht für alkaliempfindliche Materialien (z. B. Zink, Alu)
- Kann gegenüber Metallen korrosiv wirken
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch
- Sicherheitsdatenblatt beachten

Technische Daten

Basis	alkalische Reinigungsmittel
Farbe	blau
Geruch	duftend
pH-Wert	ca. 13
Dichte	ca. 1,065 g/cm³
Viskosität	flüssig
Haltbarkeit	ca. 2 Jahre
Lagerung	in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +40°C
Inhalt/Verpackung	Flasche 1 l
	Kanister 5 l
	Kanister 30 l
	Gemisch 1:3 Flasche 500 ml

Stand: Februar 2020

Westech-Solar Energy GmbH

Robert-Koch-Str. 3a

82152 Planegg

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89-89545770

Fax: +49 (0) 89-89545771

E-Mail: info@westech-energy.com